



IRRIGA, impianto base per uso irriguo

| Codice | Altezza H (cm) | Articolo | Coperchi (n°-mm) | I (cm) | L (cm) | Potenza (Kw) | Tensione(V) | Volume tot. (l) |
|---------|----------------|--------------|------------------|--------|--------|--------------|-------------|-----------------|
| IS05001 | 212 | IRRIGA 3500 | 300 | 186 | 186 | 0,77 | 220 | 3.500 |
| IS05002 | 212 | IRRIGA 6000 | 300 | 186 | 258 | 0,77 | 220 | 6.000 |
| IS05004 | 265 | IRRIGA 12500 | 500x500 | 214 | 347 | 0,77 | 220 | 12.500 |
| IS05005 | 265 | IRRIGA 16000 | 2x(500x500) | 214 | 494 | 0,77 | 220 | 16.000 |
| IS05006 | 265 | IRRIGA 21000 | 3x(500x500) | 214 | 646 | 0,77 | 220 | 21.000 |
| IS05007 | 265 | IRRIGA 26000 | 4x(500x500) | 214 | 798 | 0,77 | 220 | 26.000 |
| IS05008 | 265 | IRRIGA 31000 | 5x(500x500) | 214 | 950 | 0,77 | 220 | 31.000 |
| IS05009 | 265 | IRRIGA 36000 | 6x(500x500) | 214 | 1.102 | 0,77 | 220 | 36.000 |
| IS05010 | 265 | IRRIGA 41000 | 7x(500x500) | 214 | 1.254 | 0,77 | 220 | 41.000 |
| IS05013 | 250 | IRRIGA 9000 | 500X500 | 196 | 347 | 0,77 | 220 | 9.000 |

Caratteristiche

Impianto base per il recupero e riutilizzo delle acque piovane per uso irriguo

Settore di utilizzo

Irrigazione di aree verdi, lavaggio di veicoli, pulizia di aree cortilizie.

Note

FORNITO CON: filtro a cestello, pompa autoadescante, pressoflussostato. GARANZIE: Direttiva Macchine 2006/42/CE - Direttiva Compatibilità Elettro Magnetica 2004/108/CE - Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE.